

1. PRODUKTBEKRIVELSE

En- eller tofløyete balkongdører med ulike glass- og brystningskombinasjoner.

Karmbredde: 105 mm med ferdig monterte adjufix karmhylser

Materialer: Laminert / fingerskjøttet furu. Bunnglasslist i aluminium.

Impregnering: Vakuumimpregnering Klasse B.-- TGI-spacer Grå

Beslag:

- 3-punkts espagnolett
- Trinnløs luftbrems betjent med dørvrider
- Tosidig dørvrider, innvendig låseknapp, utvendig blindskilt
- Ekstraustyr: en eller tosidig sylinder.

Glass:

- 2-lags energiglass med 16 mm TGI-spacer (D4-16-4 Platiterm one)
- 3-lags og andre typer funksjonsglass på forespørsel
- Innbrudds hemmende. Glasset er limt fast i døren.

Terskel: 42mm Beiset terskel med alu slitekant og aluminium utside. Døren kan også leveres med HC-terstel i aluminium (25mm).

Brystning/ speile: 30 mm isolert brystning.

Farge: Standard: NCS S 0502-Y

Trinnløs luftestilling: Dørene åpnes og lukkes med ett grep. Valgfri slagretting: Høyre- eller venstrehengslet. Døren kan leveres med flere typer låssystemer: Utvendig sylinder eller blindskilt kombinert med innvendig sylinder eller låseknapp.

Kan leveres med eller uten sprosser. Sprossene kan fås avtakbare, gjennomgående,

Pålimt eller innbakt mellom glasslagene. Sprosseløsninger på vinduer og dører kan lages identiske.

Antatt levetid/brukstid: Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Antatt levetid/brukstid

10 års formgaranti mot buing av dørbladet i.h.t Norsk Standard

2 års fabrikkasjonsgaranti

5 års reklamasjonsrett i.h.h.t. Forbrukerkjøpsloven

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Rengjøres med vanlig grønnåpevann, benytt salmiakk på vanskelige flekker. Flekker av harpiks, tusj og lignende fjernes med rødsprit. Glassene bør ikke rengjøres med, eller på andre måter utsettes for etsende væske, grovt poleringsmiddel, skarpe gjenstander eller annet som kan skade glasset. Selvsensende glass rengjøres i tørkeperioder ved å spyle med vann eller vaske med myk klut og varmt såpevann uten slipemiddel (salo).

Ettersyn/kontroll

Kun normalt ettersyn som funksjonskontroll og ettersyn av overflater er nødvendig. Dugg og kondens kan forekomme på glasset ved stor temperaturforskjell. Sørg for god luftsirkulasjon rundt vinduet. Dette kan for eksempel løses ved å plassere en varmekilde under vinduet og å sørge for at gardiner, persiener og blomsterbrett ikke hindrer luftstrømmen.

Beslag og bevegelige deler bør smøres med fett / olje etter behov.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Vedlikehold ferdigbehandlede balkongdører: Vask grundig for å fjerne støv og skitt. Skrap av alle løstsittende rester, og slip med fint sandpapir. Påfør 2 strøk med en vannbasert dør og vindusmaling.

Er det skade på speilet under glasset så den brune HDF skiven synes så må skaden forsegles med akryl før den males.

Husk at alle skader i overflatebehandling bør repareres omgående.

Løpende vedlikehold: kontroller funksjon, hengsler og vridere og juster fortløpende.

Periodisk vedlikehold: hengsler smøres med sprayfett 1–2 ganger pr. år. Ny overflatebehandling normalt etter 3–10 år, avhengig av Værekspnering.

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

Vedlikehold av sylindere: Alle utvendige sylindere trenger vedlikehold og smøring for å opprettholde best mulig funksjon over tid.

Sylindere bør smøres 1-2 ganger pr. år. Sylindere anbefales smurt hver høst. Dette forebygger slitasje og eventuelle funksjonsproblemer i sylindere.

NB! Bruk aldri vanlig olje eller grafitt i sylindere – dette kan gi funksjonsproblemer. Benytt kun låsolje!

Ved eventuelle funksjonsproblemer i låssylindere anbefales en lett dusj med låsolje. Test deretter funksjonen med nøkkelen og tørk rent. Ved gjentatte funksjonsforstyrrelser anbefales at en autorisert forhandler reparerer eventuelle skadede/slitte deler i sylindere.

Etterjustering av dør:

Hengsle: på toppen av hengslene er det ett dekklokk som skrues av, under den er det en 5mm umbrako skrue, skrues denne ned så heises døren på hengselen. NB alle hengsler må justeres likt.

FDV-DOKUMENTASJON

Diplomat Norge AS
Balkongdør

NOBB moduinr.

FDV-m21489620

3. MILJØPAVIRKNING

Anbefalt utluftingstid/Inneklima relevant tidsverdi

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

HMS-REFERANSER

Ved bruk av polyuretanskum for montering i murvegg, bruk arbeidshansker og åndedrettsvern.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

5. BEHANDLINGSMATE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshandtering: Deponering.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0700 | 0600 | _____ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør

Organisasjonsnr.

Postadresse

Postnr. og poststed

Telefon

E-post

Internettadresse

Diplomat Norge AS

NO 968 737 767 MVA

968737767

Borgeskogen

3160 STOKKE

33 36 04 40

salg@diplomat.no

www.diplomat.no

